

PRODUITS TECHNIQUES
industrie / bâtiment / collectivité
www.socodif-chimie-industrie.fr



LUBRIFIANTS - HYDROFUGES - ADJUVANTS - PROTECTEURS

630 - HUILE VASELINE FLUIDE CODEX

PROPRIÉTÉS

« 630 - HUILE VASELINE FLUIDE CODEX » apporte une lubrification optimale aux éléments traités.

« 630 » est composé uniquement de matières alimentaires, de qualité codex.

« 630 » est compatible avec les métaux et les matières plastiques et élastomères.

Les caractéristiques du **« 630 »**, permettent son utilisation dans les domaines d'application suivants :

► Toutes les industries alimentaires et agroalimentaires (conserveries, biscuiteries, confiseries, usines d'eaux minérales, abattoirs, charcuteries, industries pharmaceutiques et paramédicales, brasseries, industries viticoles...).

► Pour les lubrifications tels que : machines de fabrication et de production, plieuses, envelopppeuses, conditionneuses de confiseries, biscuiteries, pâtisseries et sucreries.



CARACTERISTIQUES

Etat physique	Huile claire incolore	**Densité (à 20°C)**	0.849 (environ)
Index de réfraction à 20°C	1.467	**Etiquetage**	Sans
Domaine de températures	-12 à + 182°C		

MATIERE ACTIVE LUBRIFIANTE CONFORME AUX REGLEMENTATIONS : FDA178.3620A - USP 26NF21 - DERNIERE EDITION PHARMACEUTIQUE EUROPEENNE.

MODE D'EMPLOI

L'application de **« 630 »** sur les surfaces à traiter se fait :

► Au pinceau ou chiffon
► A la burette ou par pulvérisation.





407, Avenue St-Baldou – B.P. 60096 – 84303 CAVAILLON CEDEX - Tél. 04 90 71 40 78 - Télécopie 04 90 78 39 34
S.A.S au capital de 105 000 € / Siret 314 777 616 00033 / Code APE 2041Z

7.5 FTRE 004 – Edition 10/2013